

# PICADORAS DE CARNE DE ACERO INOXIDABLE

## NOVEDAD SERIE PC



PC-12



HL-G22 SS

### PICADORAS DE CARNE SERIE PC

7615201	PC-12 - 230V / 50Hz / 1
7615211	PC-22 - 230V / 50Hz / 1

### PICADORAS DE CARNE SERIE HL

7615200	HL-G12 SS - 230V / 50Hz / 1
7615210	HL-G22 SS - 230V / 50Hz / 1

CARACTERÍSTICAS	PC-12	PC-22
Producción hora (kg)	120	220
Potencia (W)	850	1.100
Dimensiones (mm)	220 x 450 x 380	220 x 450 x 380
Peso neto (kg)	22,5	24

CARACTERÍSTICAS	HL-G12 SS	HL-G22 SS
Producción hora (kg)	100	200
Potencia (W)	550	1.125
Dimensiones (mm)	250 x 400 x 420	310 x 520 x 530
Peso neto (kg)	30	45

- Carcasa del motor y base fabricadas en aluminio anodizado.
- Tolla y cuerpo picador fabricados en acero inoxidable y desmontables del bloque motor.
- Panel de mandos analógico.
- Dotación estándar: una cuchilla y placas perforadas de Ø 5 y 8 mm.

- Fabricadas enteramente en acero inoxidable.
- Cuerpo picador fácilmente desmontable del bloque motor.
- Panel de mandos digitalizado.
- Dotación estándar: embudidor, una cuchilla y placas perforadas de Ø 6 y 8 mm.

## NOVEDAD PICADORA-CUTTER SERIE PCUT



PCUT-3

### PICADORAS-CUTTER

7615170	PCUT-3 - 230V / 50Hz / 1
---------	--------------------------

- Alta seguridad y facilidad de funcionamiento.
- Puede realizar infinidad de funciones de cocina: homogeneizar, amasar, desmenuzar, cortar y picar.
- Mandos digitales a 24 V, freno motor y micro en la tapa.
- Caldero, cuchillas y carrocería fabricados enteramente en acero inoxidable.
- Variador de velocidad con 9 posiciones (900 a 2.200 r.p.m.).
- Caldero alejado del motor para mantener el alimento a temperatura ambiente.
- La dotación estándar incluye un rotor con cuchillas lisas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PCUT-3
Capacidad del caldero (litros)	3
Potencia (W)	490
Velocidad variable (r.p.m.)	900 - 2.200
Dimensiones caldero (mm)	Ø 180 x 105
Dimensiones exteriores (mm)	350 x 240 x 310
Peso neto (Kg)	11