



Peladora de patatas PP-6+ / PPC-6+

PRODUCCIÓN DE 6 KILOS EN CADA CICLO. ALUMINIO ALTAMENTE RESISTENTE.

PPC: modelo con toma de accesorios en posición fija.

Peladora de patatas fabricada en aluminio altamente resistente. Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento. El abrasivo es sumamente resistente y duradero.

- PPC: Con toma de accesorios en posición fija.
- Cilindro orientable.
- Abrasivo: lateral y plato.
- Cuerpo de aluminio
- Cuadro de mandos con pulsador de arranque, parada y temporizador de 0 a 6 mtos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción hora: 120 Kg / 150 Kg
 Capacidad de carga por ciclo: 6 Kg
 Temporizador (min-max): 0' - 6'
 Velocidad de plato: 317 rpm

Dimensiones exteriores

- Ancho: 395 mm
- Fondo: 700 mm
- Alto: 433 mm

Dimensiones externas con soporte

- Ancho con soporte: 411 mm
- Fondo con soporte: 700 mm
- Alto con soporte: 945 mm

Peso neto: 37 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 70 dB(A)
 Ruido de fondo: 32 dB(A)

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
 · Toma de accesorios (modelos PPC).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
 · Soporte.
 · Filtro con dispositivo anti-espuma para las peladuras.
 · Cortadora-ralladora CR-143 (modelos PPC.)
 · Prensapurés P-132 (modelos PPC).
 · Picadora de carne HM-71 (modelos PPC).

