



ARM-125-2
Departamento congelados
Frozen department
Département gelé



AR-125-4



AR-125-3



AR-125-2-E

LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- AR refrigeración
- ARC congelación
- AR-E puerta cristal refrigeración
- ARC-E puerta cristal congelación
- ARM Departamento congelados

- AR cooling
- ARC freezing
- AR-E cooling double glazed doors
- ARC-E freezing double glazed doors
- ARM frozen department

- AR refroidissement
- ARC congélation
- AR-E refroidissement double vitrage
- ARC-E congélation double vitrage
- ARM département gelé

Ver características técnicas en página 172 / See technical data in page 172 / Voir caractéristiques techniques page 172

Modelo	Largo	Alto	Fondo	Potencia Frig.	Capacidad	Consumo	Peso Neto	Estantes	Juego de guías	Tensión monofásica	Refrig.	Rango
Model	Length	Height	Depth	Frig Power	Capacity	Consumption	Net Weight	Shelves	Sets of slides	Single phase voltage	Coolant	Range
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Puissance Frig.	Exposition	Consommation	Poid Net	Étagères	Kit de guides	Tension monophasique	Frigorigène	Gamme
AR / AR-E-125	1250	2075	665	356	910	4,9	140	6	6	230V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
ARC / ARC-E-125	1250	2075	665	356	910	14,8	144	6	6	230V - 50 Hz	R-404A	-20°C-15°C
ARM-125	1250	2075	665	230+300	396+396	14,8	168	6	6	230V - 50 Hz	R-134a+R404A	(-2°C+8°C) + (-20°C-15°C)

Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Parrilla intermedia	Intermediate shelf	Grille intermédiaire	
Set adicional guías	Slides extra set	Kit supplémentaire de guides	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	Tropicalisé 43°C	consultar - consult - consulter
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	consultar - consult - consulter
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

