



TOMA DE DESAGÜE - DRAIN OUTLET - DRAIN FAIRE



DETALLE FREGADERO - DETAIL SINK - DETAIL ÉVIER



BMR-200-F



BMR-200-2/3



BMR-200



BMR-200-V

Ver características técnicas en página 150 / See technical data in page 150 / Voir caractéristiques techniques page 150

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Consumption Consommation W	Capacidad Capacity Capacité L	Peso Neto Net Weight Poid Net Kg	Estantes x set Shelves x set Étagères x set	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrig. Coolant Frigorigène	Rango Range Gamme
BMR/BMRV-150	1495	850	600	250	350	260	92	1	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BMR/BMRV-200	2020	850	600	300	396	410	113	1	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BMR/BMRV-250	2545	850	600	590	615	560	134	1	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BMR/BMRV-300	3070	850	600	590	615	710	155	1	230 V - 50 Hz	R-134a	-2°C+8°C
BMC/BMCV-150	1495	850	600	390	880	260	92	1	230 V - 50 Hz	R-404A	-20°C-15°C
BMC/BMCV-200	2020	850	600	390	880	410	113	1	230 V - 50 Hz	R-404A	-20°C-15°C
BMC/BMCV-250	2545	850	600	620	1014	560	134	1	230 V - 50 Hz	R-404A	-20°C-15°C

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS			
Parrilla adicional	Extra shelf	Grille additionnelle	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	Tiroirs doubles inox, fermeture automatique	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	Tiroirs triple inox, fermeture automatique	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	
Encimera sin peto	No upstand worktop	Plan de travail sans panneau de protection	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	Tropicalisé 43°C	consultar - consult - consulter
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	consultar - consult - consulter
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

 BMR-150 BMC-150	 BMR-200 BMC-200	 BMR-250 BMC-250	 BMR-300
 BMR-150-V BMC-150-V	 BMR-200-V BMC-200-V	 BMR-250-V BMC-250-V	 BMR-300-V
 BMR-150-F	 BMR-200-F	 BMR-250-F	 BMR-300-F